



PROTAC HL® 1L-1AA

Instrukcja użytkowania

Nazwa produktu	Kod produktu
ProTac 1L-1AA – kolor płaskowy, 350 lm	88073

OSTRZEŻENIE:

Korzystanie z trybu „stroboskop” może wywołać atak padaczki u osób z epilepsją fotogenną.

INSTALACJA/WYMIANA BATERII

1. Odkręć zakrętkę tylną latarki.
2. Umieść baterię CR123 lub AA w tubie. **Uwaga:** Unikalna technologia pozycjonowania baterii Streamlight pozwala na stosowanie obu rodzajów ogniw.
3. Włóż baterię, umieszczając jej biegun dodatni (+) w kierunku przodu latarki.
4. Zakręć z powrotem zakrętkę tylną.

Uwaga: Produkt nie jest przeznaczony do używania akumulatorów CR123.

OBSŁUGA OGÓLNA

Latarka ProTac® 1L-1AA jest wyposażona w programowalny przełącznik, który umożliwia:

- Chwilowe włączenie światła (lekkie naciśnięcie lub dotknięcie).
- Stałe włączenie światła (wciśnięcie aż do kliknięcia).

Domyślnie latarka działa w trybie High-Strobe-Low (wysoki - stroboskop - niski).

- **Tryb wysoki [High]:** Dotknij i przytrzymaj; kliknij, aby włączyć na stałe; kliknij ponownie, aby wyłączyć.
- **Stroboskop [Strobe]:** Szybkie dwukrotne dotknięcie (w ciągu 0,4 sekundy), przytrzymaj; kliknij, aby włączyć na stałe; kliknij ponownie, aby wyłączyć.
- **Tryb niski [Low]:** Szybkie trzykrotne dotknięcie (w ciągu 0,4 sekundy na dotknięcie), przytrzymaj; kliknij, aby włączyć na stałe; kliknij ponownie, aby wyłączyć.

ZMIANA PROGRAMÓW

Latarka ProTac® 1L-1AA obsługuje programowalny przełącznik **TEN-TAP®**, umożliwiający wybór jednego z trzech programów:

- High-Strobe-Low (domyślny).
- Tylko wysoki (High Only).

- Niski-Wysoki (Low-High).

Zmiana programu:

1. Przy wyłączonej latarce szybko dotknij przełącznika 9 razy (w ciągu 0,4 sekundy na dotknięcie).
2. Przytrzymaj wciśnięcie za 10. razem.
3. Trzymaj przełącznik wciśnięty, aż latarka wyłączy się (około 1 sekundy).
4. Zwolnij przełącznik.

Latarka przełączy się na kolejny dostępny program.

KONSERWACJA I SERWIS

Regularnie smaruj uszczelkę O-ring na tylnej zakrętce, aby utrzymać jej sprawność.

Streamlight zaleca, aby wszelkie naprawy były wykonywane wyłącznie w fabryce Streamlight lub w autoryzowanych centrach serwisowych.

Dożywotnia gwarancja ograniczona Streamlight:

Streamlight gwarantuje, że niniejszy produkt przez cały okres swojego użytkowania pozostanie wolny od wad. Gwarancja obejmuje baterie i żarówki oraz normalnych śladów użytkowania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem. W razie wykrycia przez nas wady produktu, zobowiązujemy się do jego naprawy, wymiany lub zwrotu ceny zakupu. Niniejsza dożywotnia gwarancja ograniczona nie obejmuje również akumulatorów, ładowarek, włączników oraz układów elektronicznych, które objęte są gwarancją dwuletnią za okazaniem dowodu zakupu. JEST TO JEDYNA GWARANCJA, ZARÓWNO WYRAŻNA, JAK I DOROZUMIANA, W TYM GWARANCJA POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NINIEJSZYM WYŁĄCZA SIĘ WYRAŹNIE WSZELKIE SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE I SZCZEGÓLNE, CHYBA, ŻE WYŁĄCZENIE TAKIE JEST NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. Zależnie od obowiązującego prawodawstwa mogą Państwu przysługiwać inne, szczególne uprawnienia.

MOŻLIWOŚĆ SERWISOWANIA LATARKI

Produkt jest całkowicie lub częściowo pozbawiony części przeznaczonych do samodzielnej naprawy.

Więcej informacji o usługach serwisowych jest dostępnych pod adresem www.streamlight.com/support/service. Po wypełnieniu zgłoszenia serwisowego online otrzymasz informacje kontaktowe do położonego w pobliżu centrum serwisowego Streamlight.

Producent Streamlight, Inc.

30 Eagleville Road
Suite 100
Eagleville, PA 19403-3996, USA
Telefon: +1 800 523-7488
E-mail: cs@streamlight.com

Importer, Autoryzowany Dystrybutor Streamlight Autoryzowane Centrum Serwisowe w Polsce:

Mactronic Group sp. z o.o.
Ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Polska
Tel. + 48 71 351 86 53
E-mail: info@mactronic.pl
serwis@mactronic.pl

